



Future Dark

cod. articolo **FLFDA4 - FLFDA3**



DESCRIZIONE

Carta transfer per la personalizzazione di tessuti colorati

SPECIFICHE

Future Dark è costituita da un **liner in cartadi** 105 g/m² con spessore di 120 μ m ottimizzato per il rilascio dei laminati plastici, uno **strato poliuretanico termoadesivo** di 70 g/m² con spessore di 60 μ m ed una **finitura polimerica** composita con spessore 20 μ m.

ATTREZZATURE

Stampante o copiatrice laser a colori + (eventuale) plotter da taglio + termopressa

SUPPORTI

Cotone e tessuti naturali e sintetici colorati o di colore scuro. Tra i quali seta, raso, poliestere e lycra. Ideale per magliette, shopping bag, jeans, cappellini e abbigliamento da lavoro.



CARATTERISTICHE

Future Dark è una carta transfer **intagliabile e coprente** (non prevede l'applicazione del fondino bianco). Versatile ed elastica garantisce un **perfetto scontorno** anche con disegni e scritte complessi ed un'**ottima resa cromatica**.

IMPIEGO



1

Inserire la carta transfer dal by-pass della stampante laser impostando la funzione carta ultra-pesante o etichette (200-250 g/m²). Stampabile multicopia. **Stampare al dritto**. **N.B.** Dopo la stampa, per effetto del calore, il film potrebbe risultare troppo morbido e non staccarsi facilmente dal liner. Pertanto, prima di procedere, occorre attendere almeno 15' perché si stabilizzi e si stacchi senza problemi.



2

Passaggio eventuale. Per scontornare l'immagine stampata preparare il file immagine per il taglio impostando i parametri (crocini di registro) previsti dal software e dal plotter in uso. Procedere al taglio rispettando le seguenti indicazioni: lama per vinile normale o riflettente con offset 0,25 mm, pressione 90 g e velocità 5-10 cm/s. **N.B.** Intagliare soltanto il film.



3

Rimuovere il liner in carta (senza deformare il film che contiene l'immagine) e posizionare la carta transfer sul tessuto con il lato stampato verso l'alto. In caso di grafica prespaziata, sfidare prima e poi rimuovere dal liner la carta transfer stampata con un **application tape** (A.T.900) resistente ad alte temperature. Proteggere l'immagine stampata con **velina antiadesiva** (AU CFC VELIN), non necessario in caso di application tape.



4

Con velina antiadesiva:

Pressa pneumatica e manuale: 145°C per 15"-20" - pressione 4-5atm/medio-alta

Con application tape:

Proteggere con 2 strati di stuoia di poliestere

Pressa pneumatica e manuale: 150°C per 20"-22" - pressione 4-5atm/medio-alta - È necessario ripassare con velina antiadesiva (vedi passaggio 6)



5

Rimuovere a freddo la velina antiadesiva o l'application tape.



6

Con application tape:

Ripressare per altri 15" con **velina antiadesiva**

per dare resistenza al lavaggio. Quindi **rimuovere a freddo**.

AVVERTENZE

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a 30°C. Stirare al rovescio o con una protezione. In combinazione con il protettivo garantisce una maggiore resistenza ai lavaggi ad alte temperature. Utile soprattutto per gli abiti da lavoro. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione.

* Disponibile anche in pacchi da 100 fogli formato A4