



TSDIGREF DIGITAL REFLEX

DIGITAL REFLEX è un film catarifrangente argento stampabile solvente/ecosolvente. Consente di personalizzare in quadricromia capi d'abbigliamento rendendo la stampa altamente visibile quando colpita da luce diretta.

DATI TECNICI

Composizione	Film con lamina catarifrangente
Spessore materiale	170 microns
Tipo supporto	Poliestere
Spessore supporto	100 microns

IMPOSTAZIONI DI STAMPA E TAGLIO

Riferimento macchina da stampa	Roland SP-300V/SV-640
Profilo Colore	TTRH: Garment Heat Transfer – Generic vinyl II
Gestione colore	max impact – max density US
Modo operativo	Stampa e taglia
Tipo lama	Standard 45° (Lamrol1005)
Velocità lama	17/20 mm/sec
Pressione lama	90/100 gr
Offset	0,275 mm
Up-speed	20 cm/sec
Temperatura scrittura	40°C
Temperatura asciugatore	42°C

IMPOSTAZIONI DI APPLICAZIONE

Application tape	Blu
Riferimento pressa per i test	transmatic TMH 38 / REV 2C
Pressione applicazione	13-14 (media) / 3-4 bar
Temperatura applicazione	150°C
Tempo applicazione	12 sec
Rimozione supporto	semicaldo

PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

Dimensione minima di taglio	1,5 cm
Finiture particolari del materiale	catarifrangente argento
Tipi di tessuti supportati	cotone e poliestere

MODALITA' DI LAVAGGIO

Accorgimenti in fase di lavaggio	lavare, dopo 24h dall'applicazione, a 30°C con la stampa rivolta verso l'interno
----------------------------------	--

CONSIGLI DI UTILIZZO

Nella fase di **STAMPA**, per avere una maggiore intensità di colore, effettuare 2 passaggi colore.

Nella fase di **SPELLICOLAMENTO**, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto e facendo una piccola pressione verso l'esterno. Consigliamo di spericolare il materiale lentamente perché il film potrebbe spezzarsi.

Nella fase di **PRELIEVO DELLA STAMPA**, utilizzare il nostro application tape Blu. Consigliamo anche di prelevare la stampa al rovescio, girando il foglio di lavoro e rimuovendo il supporto, non l'application tape.

Nella fase di **APPLICAZIONE DELLA STAMPA**, nel caso di applicazione su cotone, dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica, consigliamo di rimuovere l'application tape e ripressare la stampa per altri 5 o 10 secondi, coprendola con carta siliconata, per assicurare una maggiore tenuta ai lavaggi.