



TSDIGSUB DIGITAL SUBLISTOP

DIGITAL SUBLISTOP è uno dei materiali della nostra famiglia in PU con plastificanti ecologici. In questa versione da 140 microns è specifico per tessuti tinti a sublimazione, che tendono a rilasciare il colore ed evita, pertanto, la migrazione dei colori senza mutare lo spazio bianco del transfer.

SICURAMENTE IL MIGLIORE SUL MERCATO!

DATI TECNICI

Composizione	Film 100% poliuretano (PU)
Spessore materiale	140 microns
Tipo supporto	Poliestere
Spessore supporto	100 microns

IMPOSTAZIONI DI STAMPA E TAGLIO

Riferimento macchina da stampa	Roland SP-300V/SV-640
Profilo Colore	TTRH: Garment Heat Transfer – Generic vinyl II
Gestione colore	max impact
Modo operativo	Stampa e taglia
Tipo lama	Standard 45° (Lamrol1005)
Velocità lama	17/20 mm/sec
Pressione lama	90/100 gr
Offset	0,275 mm
Up-speed	20 cm/sec
Temperatura scrittura	40°C
Temperatura asciugatore	42°C

IMPOSTAZIONI DI APPLICAZIONE

Application tape	Blu
Riferimento pressa per i test	transmatic TMH 38 / REV 2C
Pressione applicazione	13-14 (media) / 3-4 bar
Temperatura applicazione	140/145°C
Tempo applicazione	10 sec
Rimozione supporto	semicaldo

PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

Dimensione minima di taglio	1,5 cm
Finiture particolari del materiale	opaco - blocca la migrazione del colore
Tipi di tessuti supportati	poliestere stampato a sublimazione

MODALITA' DI LAVAGGIO

Accorgimenti in fase di lavaggio	lavare, dopo 24h dall'applicazione, a 40°C con la stampa rivolta verso l'interno
----------------------------------	--

CONSIGLI DI UTILIZZO

Nella fase di **SPELLICOLAMENTO**, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto.

Nella fase di **PRELIEVO DELLA STAMPA**, consigliamo di prelevare la stampa con l'utilizzo del nostro application tape blu. Consigliamo anche di prelevare la stampa al rovescio, girando il foglio di lavoro e rimuovendo il supporto, non l'application tape.